

型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m	型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m
KDT4622N 光企		2.0	1.290	KDT4632N2 压线座		1.2	0.231
				压线配:TC8230、TC8230J、TC8230K			
KDT4622H1 光企		2.0	0.782	KDT4632 压线座		1.2	0.221
				压线配:TC8230、TC8230J、TC8230K		1.4	0.249
KDT4623 中扇		1.6	0.955	KDT4632K 压线座		1.2	0.266
				压线配:TC8230、TC8230J、TC8230K		1.4	0.290
KDT4624 下方		1.6	1.183	KTC8230 压线		1.0	0.140
		2.0	1.407	与框配合间距13			
KDT4624H1 下方		2.0	2.505	KTC8230J 压线		0.9	0.129
				与框配合间距15.4			
KDT4643 下方		2.0	1.877	KTC8230K 压线		0.8	0.116
				与框配合间距21.6			

型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m	型号名称	简图	T (mm)	线密度 kg/m
KTC8230K1 压线		1.0	0.134	KDT4630K 扇压线(中空)		0.9	0.120
与框配合间距21.6				与扇配合间距25			
KTC8231K 压线		1.0	0.115	KDT4630K1 扇压线(中空)		1.5	0.133
与框配合间距23.8				与扇配合间距30			
KDT4633 门把手			1.786	KDT4646 扇压线(中空)		1.5	0.107
				与扇配合间距34			
KDT4631 扇压线		0.9	0.112				
与扇配合间距14							
KDT4630 扇压线		0.9	0.135				
与扇配合间距13							
KDT4648 扇压线		0.9	0.112				
与扇配合间距17							